





PS4-3703

Bomba sumergible

Drenaje de obras potente y absolutamente fiable

Las robustas bombas sumergibles trifásicas de la serie PS pueden transportar aguas sucias con sólidos de un diámetro de hasta 20 mm. Destacan por su gran volumen desplazado y altura de descarga, por lo que son ideales para su aplicación en obras que deben secarse de forma rápida y fiable. Gracias a su fabricación de primera calidad, son extremadamente duraderas y sencillas de utilizar. La serie PS comprende modelos especialmente ligeros de aluminio y versiones automáticas.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Enchufe de protección del motor opcional para bombas trifásicas.
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.

Anchura

- Distribuidor de aceite para una lubricación fiable en cualquier posición
- Protección contra marcha en seco
- La vaina de acero reduce el desgaste del eje

Ficha técnica

Dates de	rendimiento	441	cictoma	aláatriaa

Corriente nominal	7,70 A				
Tensión nominal	400,0 V				
Frecuencia nominal	50,0 hz				
Fases	3,0 ~				
Datos de rendimiento mecánicos					
Caudal de bombeo máx.	1.440,0 l/min				
Diámetro de sólidos máx.	8,5 mm				
Altura de bombeo máx.	18,0 m				
Datos mecánicos					
Longitud	285.0 mm				

Altura	675,0 mm				
Peso de servicio	62,0 kg				
Diámetro racor de presión y succión	100,0 mm				
Motor eléctrico					
Número de revoluciones nominal	2.850,0 1/min				
Sistema eléctrico					
Longitud del cable	20,0 m				
Sección transversal	1,5 mm2				

250.0 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.