



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN30/042

Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSEN da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de pisos e lajes. Como em toda as linhas de vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN possuem alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

Destaques

- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

| | |
|----------------------|----------|
| Corrente nominal | 3,50 A |
| Tensão nominal | 42,0 V |
| Frequência nominal | 200,0 Hz |
| Potência nominal [P] | 0,20 kW |
| Fases | 3,0 ~ |

■ mecânica Especificações de performance

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Alcance da vibração no ar | 2,000 milímetro |
| Oscilações | 12.000,0 1 minu |
| Vibrações (Hz) | 200,0 Hz |

■ mecânica Especificação

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Comprimento da mangueira de proteção | 0,8 m |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------|---------|
| Peso | 5,10 kg |
| Tampa de borracha | não |

■ Motor elétrico

| | |
|---------------|------------|
| Tipo de motor | Assíncrono |
|---------------|------------|

■ Características ambientais

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Categoria de proteção | III/tensão extrabaixa de segurança |
| Tipo de proteção | IP67 |

■ Sistema elétrico

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Chave liga/desliga | sim |
| Conversor integrado | Não |
| Comprimento do cabo | 15,0 m |
| Tipo de ficha | Plugue CEE 3P 32A 42V 4H |